

Список исправлений в печатную документацию модели МК0303 Тендер «Авось».

Наиболее свежие версии всех инструкций с исправлением всех выявленных на текущий момент ошибок вы можете скачать на нашем сайте <http://master-korabel.ru>

Редакция от
[22.01.2019]

1. Детали

1.1. Если деталь М18 (чак лонго-салинга, 1 шт), не находится на нарезанной пластине МК0303-0М20, то значит она нарезана отдельно и находится в коробке с отдельными деталями

2. Фотоинструкция

2.1. На Рис. 10 штифт, соединяющий верхнюю килевую рамку и детали А24(L/R) должен иметь номер А36

2.2. На Рис. 16 боковой комплекс С4+А29 обозначен просто как С4. С4 читать как А29 (L/R).

2.3. На Рис. 51 цифрами не обозначены вставки косяков весельных портов (В39-В42).

Обязательно не забудьте их установить до установки внешней чистовой обшивки (см. Текстовую инструкцию по сборке).

2.4. Все утки на модели имеют единый номер – Z14.

2.5. На Рис. 109 (врезка) на схеме по сборке брашпиля номер основы для левой турочки читать как А47.4

3. Спецификация

3.1. Строку с деталью С7 читать как «С7 - Вставки между носовыми топтимберсами - 2 шт»

4. Текстовая инструкция

4.1. Пункт 3.6 читать как «Вклейте шпангоуты А13-А15 лицевой стороной в нос, а А16-А19 - в корму в соответствии с Рис. 6. Приклейте носовые полушпангоуты А8-А10 к соответствующим им бобышкам А5-А7 (Рис. 6).»

4.2. Пункт 3.11 читать как «К верхней килевой рамке А2 приклейте усиления А24 (R\L) с помощью штифта А36. Выравнивание деталей происходит по штифту и по пазу (обведено красным на Рис. 10). Для удобства выравнивания можно вставить в паз кусок фанеры или какую-нибудь деталь с прямой стороной и толщиной соответствующей ширине паза.»

4.3. Пункт 5.28 читать как «Установите скобы крепления ахтерштевня к килю 40, скобы крепления деталей форштевня 39R и 39L («подковы»), фальш-киль Н19 в соответствии с Рис. 103, 104.»